

węlna mineralna z wiatroizolacją  $\lambda=0,035$   
ściana ostonowa z cegły pełnej klinkierowej, ręcznie formowanej, kolor biały, na zaprawie cementowo-wapiennej, gr. 12cm, kotwiona do ściany konstrukcyjnej  
ściana z pustaków ceramicznych poryzowanych,  $U=1,03W/m^2K$  – według projektu konstrukcji

kotwa stalowa ze stali nierdzewnej długości 50cm w rozstawie 37,5x38cm (około 7szt./m<sup>2</sup>) z kotnierzem dociskowym z wykraplaczem – ilość i rozstaw wedtu wytycznych producenta

polietylen extradurwany na zakładkę 20+15cm,  $\lambda=0,036$   
opaska żwirowa – według projektu drogowego  
krawężnik drogowy – według projektu drogowego

izolacja przeciwwodna  
ściana podwalinowa według projektu konstrukcji

ława fundamentowa według projektu konstrukcji  
wylewka betonowa według projektu konstrukcji

J

- uwagi ogólne
- Projekt jest chroniony prawem autorskim (dz. u. 94.24.83 z dnia 04.02.94). wszystkie informacje zawarte w projekcie stanowią własność firmy 'dominik górecki pracownia architektury' i nie wolno ich użyć ponownie, kopiować i reprodukować bez jej pisemnej zgody
  - Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej opracowania stanowią integralną jego część.
  - Zakres wykonania i obowiązki przy robotach budowlanych – zgodnie ze sztuką budowlaną (warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych).
  - Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania placu budowy w sposób spełniający wszystkie warunki bhp, sanepid i ppoż. wszyscy pracownicy powinni zostać przeszkoleni w zakresie bhp i przepisów ppoż.
  - Wszystkie rozwiązania technologiczne i materiałowe winny posiadać odpowiednie certyfikaty i atesty oraz powinny być wykonywane ściśle wg instrukcji producenta.
  - Wszystkie zastosowane w projekcie rozwiązania systemowe należy rozumieć jako rozwiązania kompletne (łącznie z elementami uzupełniającymi) i powinny zostać wykonane ściśle według zaleceń i instrukcji producenta.
  - Rysunek należy rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi.
  - Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
  - W przypadku jakichkolwiek niejasności co do projektu (dotyczących np. wycen, wykonstwa, itp.) należy obligatoryjnie skontaktować się z projektantem.
  - Dopuszcza się zmiany producenta lub rozwiązania techniczne przy zachowaniu równoważnych parametrów technicznych. Przed ostatecznym zamówieniem materiałów bezwzględnie należy uzyskać akceptację Inwestora i Projektanta.

główny projektant:

**GÓRECKI** dominik górecki  
pracownia architektury  
ul. 2 n a 2 0 5 / 8  
5 3 - 1 1 2 wrocław  
+ 4 8 5 0 2 5 2 0 8 4 0  
www.gorecki - arch . pl

**DE** DE PRACOWNIA SZCZEPAN DEJNEK  
RYNEK 13 23-100 Bychawa  
tel. . +48 500 162 555  
e-mail: szczepan.dejnek@gmail.com  
NIP: 713-188-60-33 REGON: 060242653  
DE PRACOWNIA

projekt:

BUDYNEK PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO Z ODDZIAŁEM ŻŁOBKOWYM WRAZ ZAGOSPODAROWANIEM I UZBROJENIEM TERENU ORAZ DROGĄ GMINNĄ ŁĄCZĄCĄ UL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH Z UL. MACIEJA RATAJA  
ŁĄDEK-ZDRÓJ, UL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH  
NR EW. DZ. 262, 284, 285/11, 285/12, OBR. STARE MIASTO

inwestor

GMINA ŁĄDEK-ZDRÓJ  
RYNEK 31  
57-540 ŁĄDEK-ZDRÓJ

projektant	branża	podpis
mgr inż. arch. Dominik Górecki nr upr. 38/08/DOIA	architektura	
sprawdzający	branża	podpis
mgr inż. arch. Szczepan Dejnek nr upr. 04/DSOKK/2013	architektura	
współpracowała	branża	podpis
mgr inż. arch. Barbara Sęk	architektura	

PROJEKT	WYKONAWCZY	ARCHITEKTURA
Rysunek:	DETAL 0.10 - cokół ściany trójwarstwowej	Rewizja R-1
		Skala: 1:10
Rysunek nr:	LZP-PW-A-D-0.10	Data: MAJ 2015
		Rysował: DG