



SCĄNY FUNDAMENTOWE		SCĄNY ZEWNĘTRZNE - CEGLA KLINKEROWA NAPODZŁA		D-1.1 DACH NA HOLEM GŁÓWNYM	
F 1.0	ZEWNĘTRZNA SCĄNA FUNDAMENTOWA	CEGLA KLINKEROWA RĘCZNE FORMOWANA BAKA	12 cm	BŁACHA TYTANOWO-CYNKOWA NA RABEK STĄCZY	- cm
	ZŁAZIACA PRZECIWMOCODNA	PUSTKA WENTYLACYJNA	2 cm	DESKOWANIE	25 cm
	BŁOCZKI BETONOWE	WIELNA MINERALNA Z WATROZŁAZIACĄ $\lambda=0,035$	35 cm	KONTRYATY 30/50 / PUSTKA WENTYLACYJNA	3 cm
	POLISTYREN EKSTRAUDOWANY NA ZAKŁADKĘ $\lambda=0,036$	NAPODZŁE ŻELBETOWE	25 cm	FOŁA DACHOWA WSTĘPNEGO KRYCIA	- cm
	ZŁAZIACA PRZECIWMOCODNA	WIELNA MINERALNA / WIAZAR STALOWY	26 cm	WIELNA MINERALNA	16 cm
	BŁOCZKI BETONOWE	WIELNA MINERALNA	16 cm	FOŁA PAROIZOLACYJNA	- cm
	ZŁAZIACA PRZECIWMOCODNA			STELARZ POD PŁYTY G-K	4 cm
				ZKŁYPTY GIPSOWO-KARTONOWE	25 cm
F 1.1 ZEWNĘTRZNA SCĄNA FUNDAMENTOWA POD WTRYMAMI		S 1.2 SCĄNA ZEWNĘTRZNA - CEGLA KLINKEROWA NAPODZŁA		D-1.2 DACH NA PODDASZEM TECHNICZNYM	
	ZŁAZIACA PRZECIWMŁOCODNA	PŁYTA WPCOŁA Z CEGŁY KLINKEROWEJ RĘCZNE FORMOWANE, BAKELU (ZASTOSOWANE NA ELEWACJI)	25 cm	BŁACHA TYTANOWO-CYNKOWA NA RABEK STĄCZY	- cm
	POLISTYREN EKSTRAUDOWANY NA ZAKŁADKĘ $\lambda=0,035$	WOCOWANA NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ ZROBLONEJ SĄTKĄ	45 cm	DESKOWANIE	25 cm
	ZŁAZIACA PRZECIWMOCODNA	WIELNA MINERALNA Z WATROZŁAZIACĄ $\lambda=0,035$	45 cm	KONTRYATY 30/50 / PUSTKA WENTYLACYJNA	3 cm
	BŁOCZKI BETONOWE	NAPODZŁE ŻELBETOWE	20 cm	FOŁA DACHOWA WSTĘPNEGO KRYCIA	- cm
	ZŁAZIACA PRZECIWMOCODNA	WIELNA MINERALNA	25 cm	WIELNA MINERALNA / WIAZAR STALOWY	26 cm
				WIELNA MINERALNA	16 cm
				FOŁA PAROIZOLACYJNA	- cm
F 2.0 WEWNĘTRZNA SCĄNA FUNDAMENTOWA		S 2.0 SCĄNA ZEWNĘTRZNA KRYTA PŁYTAMI ELEWACYJNYMI		D-2.0 DACH NA PODDASZEM NIEUŻYTKOWYM	
	ZŁAZIACA PRZECIWMOCODNA	PŁYTA ELEWACYJNA HPL W KOLORZE BIEŁONEGO DEBU	12 cm	BŁACHA TYTANOWO-CYNKOWA NA RABEK STĄCZY	- cm
	BŁOCZKI BETONOWE	SZCZELINA WENTYLACYJNA	- cm	DESKOWANIE	25 cm
	ZŁAZIACA PRZECIWMOCODNA	FOŁA WATROZŁAZIACĄ	- cm	KONTRYATY 30/50 / PUSTKA WENTYLACYJNA	3 cm
		ŁĄCZENIE PŁOWINE 16/8-WIELNA MIN. HYDROFOLIZOWANA	16 cm	FOŁA DACHOWA WSTĘPNEGO KRYCIA	- cm
		ŁĄCZENIE PŁOWINE 16/8-WIELNA MIN. HYDROFOLIZOWANA	16 cm	WIELNA MINERALNA / WIAZAR DREWNANY	12 cm
		PUSTKA CERAMICZNE PORYZOWANE, U=1,03W/m ² K	25 cm	WIELNA MINERALNA	30 cm
		TYNK WEWNĘTRZNY	15 cm	FOŁA PAROIZOLACYJNA	- cm
SCĄNY WEWNĘTRZNE		SCĄNY WEWNĘTRZNE		D-2.1 DACH NA PODDASZEM TECHNICZNYM	
SW 1.0	SCĄNA WEWNĘTRZNA KONSTRUKCYJNA	TYNK WEWNĘTRZNY	15 cm	BŁACHA TYTANOWO-CYNKOWA NA RABEK STĄCZY	- cm
		PUSTKA CERAMICZNE PORYZOWANE, U=1,03W/m ² K	25 cm	DESKOWANIE	25 cm
		TYNK WEWNĘTRZNY	15 cm	KONTRYATY 30/50 / PUSTKA WENTYLACYJNA	3 cm
				FOŁA DACHOWA WSTĘPNEGO KRYCIA	- cm
				WIELNA MINERALNA / WIAZAR DREWNANY	12 cm
				WIELNA MINERALNA	30 cm
				FOŁA PAROIZOLACYJNA	- cm
					</