

---

Lądek Zdrój, dnia 2010-05-07

IF 407 – 5541/P-4/2010

**OGŁOSZENIE  
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM  
- na roboty budowlane -**

**1. Zamawiający:**

Gmina Lądek Zdrój - z/s w 57-540 Lądek Zdrój, ul. Rynek 31  
tel. (074) 8 117 850, faks: (074) 8 147 418, e-mail: umig@ladek.pl

**2. Nazwa projektu:**

Dotacja z rezerw celowych budżetu państwa na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków powodzi z 2009 roku w wysokości do 80% wartości zadania oraz środki własne gminy w wysokości do 20% wartości zadania

**3. Przedmiot zamówienia:**

**„Remont drogi gminnej Skrzynka nr geodezyjny działki 262, 0+000 – 0+305 Km”**

Zakres rzeczowy:

Droga lokalna „L”, (klasa drogi VII), kategoria ruchu KR<sub>1</sub>.

Droga o przebiegu łagodnym, spadki podłużne niwelety drogi mieszczą się w granicach dopuszczalnych norm, kształt drogi w planie mało zmienny.

Szerokość jezdni tłuczniowej 3,00 – 3,30 m, jezdnie z obustronnymi poboczami gruntowymi.

Wzdłuż drogi zlokalizowane są zjazdy na działki i tereny przyległe.

Przebieg drogi w terenie przedstawiono na schematycznym **planie liniowo – sytuacyjnym - rys. 1.**

Parametry techniczne istniejącej drogi:

- obecna szerokość pasa drogi do 4,60 m,
- obecna szerokość jezdni tłuczniowej do 3,20 m,
- droga o spadku podłużnym,
- kształt drogi w planie mało zmienny,
- szerokość na wjeździe w 0+000 Km - 8,50 m,
- podbudowa nośna drogi tłuczniowa,
- urządzeń melioracyjnych – rowy,

**Drogi i ciągi komunikacyjne:**

Na podstawie Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi

publiczne i ich usytuowanie, przyjęto klasę remontowanej drogi jako - „D” – **DOJAZDOWA**, oraz następujące parametry:

- prędkość projektowana  $V_p = 30,00$  km/h,
- kategoria ruchu - liczba osi obliczeniowych 100 kN na dobę na pas obliczeniowy  $L \leq 12$ ,
- kategoria ruchu - liczba osi obliczeniowych 115 kN na dobę na pas obliczeniowy  $L \leq 7$ ,
- podłoże gruntowe zakwalifikowano do grupy nośności G 1, nie wymagające wzmocnienia lub wymiany,
- 0+000 – 0+305 Km - szerokość jezdni o naw. asfaltowej stała i wynosi 3,30 m – jezdnie dwupasmowa, dwukierunkowa, szerokość nawierzchni asfaltowej na zjazdach 3,00 m,
- pobocza – obustronne tłuczniowe z kłińca łamanego 0/31,5 mm, o szer. 50 cm,
- skrajnia drogi nieograniczona, dostępność nieograniczona,
- kategoria ruchu  $KR_1$ , VII klasa techniczna drogi,
- skrzyżowania z drogami lokalnymi zwykle „Sz”, w ciągu drogi skrzyżowania na drogi gminne,

#### **Warunki gruntowo – wodne:**

- dla planowanego zadania odbudowy drogi gminnej nie przeprowadzono badań geologicznych,
- z przeprowadzonego rozpoznania i wywiadu przyjęto grunt kategorii III – IV,
- z uwagi na płytkie roboty ziemne związane z korytowaniem istniejącej podbudowy tłuczniowej, nie należy spodziewać się wystąpienia wód gruntowych. W przypadku dużych opadów deszczu może nastąpić jedynie lokalne zalanie wykopów i miejsc wykorytowanych,

#### **Uzbrojenie podziemne:**

- sieci uzbrojenia terenu ustalać bezpośrednio na placu budowy z mapy do celów projektowych i oznaczeń sieci w terenie,
- roboty ziemne w pobliżu obcego uzbrojenia podziemnego należy wykonać bezwzględnie ręcznie,

### **3.1. Fotograficzna dokumentacja stanu technicznego drogi.**

- 0+000 Km – zjazd na drogę gminną, brak odwodnienia powierzchniowego,



- 0+020 Km – stan nawierzchni i poboczy gruntowych, brak odwodnienia powierzchniowego,



- 0+050 Km – stan nawierzchni i poboczy gruntowych, brak odwodnienia powierzchniowego, lokalne wyboje i uszkodzenia nawierzchni tłuczniowej,



- 0+100 Km – stan nawierzchni, poboczy gruntowych, lokalne wyboje, brak odwodnienia powierzchniowego,



- 0+130 Km – stan nawierzchni i poboczy gruntowych, brak odwodnienia powierzchniowego, zjazd do posesji,



- 0+180 Km – stan nawierzchni i poboczy gruntowych, brak odwodnienia powierzchniowego, uszkodzenia i wyboje, uszkodzenia nawierzchni na zjazdach z drogi gminnej,



- 0+200 Km – stan nawierzchni i poboczy gruntowych, brak odwodnienia powierzchniowego, lokalne wyboje,





- 0+260 Km – stan nawierzchni i poboczy gruntowych, brak odwodnienia powierzchniowego, lokalne wyboje,



- 0+290 Km – stan nawierzchni i poboczy gruntowych, brak odwodnienia powierzchniowego, lokalne wyboje,



- 0+300 Km – stan nawierzchni i poboczy gruntowych, brak odwodnienia powierzchniowego, lokalne wyboje,



## **4. Opis zaprojektowanych rozwiązań.**

### **4.1. Stan projektowy.**

Opracowany projekt budowlano – wykonawczy, przewiduje remont gminnej drogi Nr 262, w miejscowości Skrzyńka, Gmina Łądek Zdrój, powiat Kłodzki, województwo Dolnośląskie. Zaprojektowano remont drogi o łącznej dł. odcinka 305 m – od 0+000 do 0+305 Km. Projekt obejmuje wymianę uszkodzonej nawierzchni tłuczniowej drogi w kilometrażu 0+000 - 0+305 Km na nową nawierzchnię asfaltową, łącznie z wykonaniem nowych zjazdów asfaltowych, wykonaniem poboczy utwardzonych i urządzeń melioracyjnych.

Na całej długości, trasa drogi jest sytuacyjnie dostosowana do przebiegu istniejącej drogi tłuczniowej, bez korekty spadków podłużnych i trasy drogi. Kierunki trasy bez zmian, skrajnia drogi bez ograniczenia.

Uszkodzona nawierzchnia tłuczniowa zostanie odbudowana poprzez wykonanie nowej nośnej podbudowy tłuczniowej i nowej nawierzchni asfaltowej.

#### 4.2. Etapy odbudowy drogi gminnej nr geodezyjny 262 – Skrzynka – 0+000 – 0+305 Km.

Zakres zamierzonych prac budowlanych na obiekcie:

- **roboty melioracyjne:**
  - Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu, w kilometrażu 0+281 – 0+305 Km,
- **drogowe roboty ziemne, przygotowawcze – 0+000 – 0+305 Km:**
  - geodezyjne pomiary przygotowawcze i powykonawcze,
  - mechaniczne korytowanie istniejącej podbudowy tłuczniowej do głębokości 30 cm, celem usunięcia starej podbudowy tłuczniowej, wyprofilowania i wyrównania podłoża gruntowego,
  - mechaniczne korytowanie istniejącego podłoża gruntowego na poboczach celem poszerzenia koryta drogi do projektowanych parametrów podbudowy tłuczniowej pod pobocza tłuczniowe, wyprofilowania i wyrównania podłoża gruntowego,
  - mechaniczny załadunek i wywóz gruntu z poszerzeń i starej podbudowy,
  - mechaniczne zagęszczanie podłoża gruntowego pod nowo zaprojektowaną konstrukcję tłuczniową drogi i zjazdów,
- **nośna konstrukcja tłuczniowa drogi i zjazdów:**
  - ulepszenie podłoża – wykonanie warstwy odsączającej z pospółki (piasku) o grubości 10 cm, zagęszczanej mechanicznie. Grubość warstwy 10 cm, szer. 4,30 m, wg. PN-84/S-96023, BN-66/6774-01. Warstwa odsączająca spełniająca wymagania określone w normie PN-S-06102:1997 jak dla podbudowy zasadniczej. Kruszywo o wskaźniku zagęszczenia wg. Proctora  $I_s \geq 0,95$ , optymalnie  $I_s \geq 0,97$ ,
  - nośną podbudowa tłuczniowa - warstwa dolna - podbudowa z tłucznia kamiennego łamanego gatunku min II; tłuczeń 31,5/63 mm. Grubość podbudowy 15 cm, szer. 4,30 m, wg. PN-84/S-96023. Kruszywo o wskaźniku zagęszczenia wg. Proctora  $I_s \geq 0,95$ , optymalnie  $I_s = 1,00$ , podbudowa tłuczniowa wykonana z tłucznia łamanego, zagęszczanego mechanicznie,
  - nośną podbudowa tłuczniowa - warstwa górna – podbudowa z tłucznia kamiennego łamanego gatunku min II; tłuczeń 4 - 31,5 mm. Grubość podbudowy 8,00 cm, szer. 4,30 m, wg. PN-84/S-96023. Kruszywo o wskaźniku zagęszczenia wg. Proctora  $I_s \geq 0,95$ , optymalnie  $I_s = 1,00$ , podbudowa tłuczniowa wykonana z tłucznia łamanego, zagęszczanego mechanicznie,
  - podbudowa tłuczniowa rozkładana mechanicznie równiarką lub rozkładarką,
  - poszczególne warstwy pospółki, tłucznia zagęszczane mechanicznie walcem stalowym,
- **nawierzchnia asfaltowa – droga 0+000 – 0+305 Km:**
  - wykonanie wiązania między warstwowego z emulsji asfaltowej w ilości 1,5 kg/m<sup>2</sup>, emulsja posypana frezowaną. Wiązanie na całej szerokości podbudowy tłuczniowej 4,30 m,
  - jednowarstwowa nawierzchnia asfaltowa wykonana z mieszanek mineralno-asfaltowych (bitumicznych), grysowo-żwirowych 0 / 18 / 16 - warstwa asfaltowa wiążąca – grubość po zagęszczeniu 6 cm,

- warstwy rozkładane i zagęszczane mechanicznie walcem stalowym,
  - nawierzchnia asfaltowa o stałej szerokości 3,30 [m],
  - nawierzchnia asfaltowa na zjazdach o szerokości 3,00 [m],
  - warstwy rozkładane i zagęszczane mechanicznie walcem stalowym,
- **pobocza:**
    - nowe pobocza tłuczniowe o szerokości stałej 50 cm, gr. 0,06 cm,
    - pobocza tłuczniowe zagęszczane mechanicznie walcem stalowym, wykonane na nowej podbudowie tłuczniowej drogi,

**Projektowana niweleta drogi spełnia następujące warunki:**

- zapewnia płynność niwelety,
- zapewnia powiązanie z drogami lokalnymi, zjazdami i otoczeniem,
- zapewnia odprowadzenie wód opadowych z nowej nawierzchni. Odwodnienie nawierzchni zostało zaprojektowane jako jednostronne, powierzchniowe na pobocza tłuczniowe,

**4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):**

**45000000-7 Roboty budowlane**

- 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne,
- 45113000-2 Roboty na placu budowy,
- 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg,
- 45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad i dróg,
- 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg,
- 45233124-4 Drogi dojazdowe,
- 45233140-2 Roboty drogowe,
- 45233141-9 Roboty w zakresie konserwacji dróg,
- 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg,
- 45233225-2 Drogi jednopasmowe,
- 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg,
- 45232452-5 Roboty odwadniające,

**5. Zamówienia częściowe, wariantowe, uzupełniające:**

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych.  
Zamawiający nie dopuszcza udzielenia zamówień uzupełniających.

**6. Termin wykonania zamówienia:**

4 miesiące, tj.:

- 6.1. rozpoczęcie – 01 czerwiec 2010 r.
- 6.2. zakończenie – 30 wrzesień 2010 r.

**7. Wadium:**

3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych);

Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach dopuszczonych przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.

## **8. Opis warunków udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków oraz informacja o oświadczeniach i dokumentach jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:**

Warunki udziału w postępowaniu:

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy składają ważną i odpowiednią ofertę oraz:

1.1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

1.2. posiadają wiedzę i doświadczenie,

1.3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

1.4. spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej.

2. Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków.

2.1. Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował min. 2 (dwa) zadania w zakresie budowy, i/lub przebudowy, i/lub remontu dróg lub chodników o nawierzchni z kostki kamiennej i asfaltobetonu o wartości min. 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) brutto. Wykonawca winien wykazać, że w/w roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. *Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów. W takim przypadku Wykonawca winien udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował tymi zasobami, tj. przedstawi pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.*

2.2. Wykonawca winien wykazać, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia, tj.: ilość pracowników zapewniająca prawidłowe wykonanie zamówienia, min. 1 (jedną) osobą na stanowisko Kierownika Budowy, posiadającą wykształcenie techniczne i uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz będącą członkiem właściwej terytorialnie Izby Inżynierów Budownictwa. *Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów. W takim przypadku Wykonawca winien udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował tymi zasobami, tj. przedstawi pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.*

2.3. Wykonawca winien wykazać, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego przedmiotem zamówienia. Wykonawca musi spełnić łącznie następujące warunki:

a). wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych),

b). wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych).

*Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych innych podmiotów. W takim przypadku Wykonawca winien udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował tymi zasobami) tj. przedstawi pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanych przez Zamawiającego warunków.*

3. Wykonawca winien oświadczyć, że nie podlega wykluczeniu z przedmiotowego postępowania.

4. Na potwierdzenie spełniania w/w warunków Wykonawca winien załączyć, zgodnie z art. 26 ust. 2 PZP, dokumenty wymienione w § 1 ust. 1 pkt 2, 6, 7, 10, § 2 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817), a także oświadczenie, złożone na podstawie art. 44 PZP, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 PZP i oświadczenie zgodne 24 ust. 1 pkt. 2 PZP (*jeżeli dotyczy*):

a). oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - na druku wg ZAŁĄCZNIKA 3 do SIWZ;

b). aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, *wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert*, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy – na druku wg ZAŁĄCZNIKA 3A do SIWZ;

c). aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - *wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert*,

d). aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - *wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert*;



5. Sprawdzenie w/w warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń wykazanych w SIWZ.
6. Nie podleganie wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
7. Dowód wniesienia wadium.
8. Akceptacja przez Wykonawcę wzoru umowy.
9. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego,
10. W przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – Pełnomocnictwo (a).

### **9. Tryb zamówienia:**

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego – zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 19, poz. 177 z późn. zm.).

### **10. Kryterium oceny ofert:**

Cena – waga: 100 %.

### **11. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:**

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

1. zostanie przekazana Wykonawcom na ich pisemny wniosek;
2. została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Łądku Zdroju - na stronie: [www.bip.ug-ladekzdroj.dolnyslask.pl](http://www.bip.ug-ladekzdroj.dolnyslask.pl)

### **12. Składanie ofert:**

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – Urząd Miasta i Gminy, 57-540 Łądek Zdrój, ul. Rynek 31, Biuro Obsługi Klienta (p. nr 1) w terminie do dnia **25 maja 2010 r. do godz. 10<sup>30</sup>**

### **13. Otwarcie ofert:**

Sesja otwarcia ofert odbędzie się w dniu **25 maja 2010 r. o godz. 11<sup>00</sup>** w siedzibie Zamawiającego – Urząd Miasta i Gminy, 57-540 Łądek Zdrój, ul. Rynek 31 (sala nr 26).

### **14. Termin związania ofertą:**

Termin związania ofertą wynosi 30 dni – bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

### **15. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej:**

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

**16. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:**

Nie dotyczy.

**17. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna:**

Zamawiający nie przewiduje prowadzenia postępowania z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

**18. Informacje na temat prowadzonego postępowania:**

Szczegółowych informacji na temat zamówienia udzielają:

- a). Sebastian Łukaszewicz (Inspektor ds. obsługi prawnej) - w godz. od 08<sup>00</sup> do 14<sup>00</sup> - tel. 74 8 117 854, fax (74) 8 147 418, e-mail: prawnik@ladek.pl
- b). Roman Stępak (Inspektor ds. drogownictwa) - w godz. od 08<sup>00</sup> do 14<sup>00</sup> – tel. (74) 8 117 872, fax (74) 8 147 418, e-mail: drogi@ladek.pl

**19. Rozstrzygnięcie prowadzonego postępowania:**

O rozstrzygnięciu prowadzonego postępowania zostaną powiadomieni pisemnie wszyscy jego uczestnicy. Poza tym ogłoszenie o wyborze Wykonawcy zostanie umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego [www.bip.ug-ladekzdroj.dolnyslask.pl](http://www.bip.ug-ladekzdroj.dolnyslask.pl)

**20. Uwagi:**

Zamawiający, na podstawie art. 144 ust. 1 pzp, przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następującym zakresie:

- 1. zmiana terminów realizacji zamówienia (rozpoczęcia i zakończenia) spowodowana przedłużającym się terminem zawarcia umowy lub niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi prowadzenie robót.

**21. Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10 maja 2010 r..**

.....  
(Kierownik jednostki)