

WZAGLĘD	<p>1. Wszelkie użyte materiały muszą posiadać niezbędne atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie.</p> <p>2. Wszelkie użyte materiały należy stosować zgodnie z zaleceniami producentów użytych w ramach techniki.</p> <p>3. modyfikacje przyjętych rozwiązań, należy skonsultować z projektantem.</p> <p>4. Wszelkie zmiany w projekcie należy uzgodnić z kierownikiem wykonawstwa i starostą powiatowym przed przystąpieniem do prac.</p> <p>5. ewentualne rozbieżności (np. konsekwencje konstrukcyjno-techniczne) wymagać będą porozumienia projektanta.</p> <p>6. Ryzyko rozpatrywane razem z ry. 2, 3, 4 i 5 przewidzianych oraz dokumentacji konstrukcyjnej.</p> <p>7. Wszelkie założeń technicznych należy uzgodnić z kierownikiem wykonawstwa i starostą powiatowym przed przystąpieniem do prac.</p> <p>7. Wszelkie rozwiązania dotyczące izolacji, zabezpieczeń i konstrukcji przewidzianych muszą spełniać ponownie wyliczone obciążenia fundamentaryjne, należy stosować: zgodnie z projektem.</p> <p>8. Wszelkie zmiany w projekcie należy uzgodnić z kierownikiem wykonawstwa i starostą powiatowym przed przystąpieniem do prac.</p> <p>9. posiadanie na gruncie należy zabezpieczyć przedwioślowymi słupami np. role PE</p> <p>10. Proponowane przez Wykonawcę rozwiązania materiału wraz z detalami, muszą przed realizacją uzyskać akceptację Projektanta.</p>
---------	---