Rzut parteru i strop nad parterem

skala 1:100

POZIOM PORÓWNAWCZY ±0,00=434,00 m n.p.m.

WYKAZ OBCIĄŻEŃ PŁYTY STROPOWEJ

TYP OBCIĄŻENIA	OBC CHARAKTERYSTYCZNE (WSP.OBCIĄŻENIA)
	[kN/m2]
stałe bez ciężaru własnego dachu z ocieplą	1,7 (1,2)
stałe – podłoga ogólnego przeznaczenia	1,5 (1,4)
użytkowe	0,5 (1,2)

(wagi ścianek uwzględnić dodatkowo jednolite na całym dachu)

(podane wartości charakterystyczne)

STROP GĘSTOŻEBROWY NA BELKACH SPRĘŻONYCH

– WYTYCZNE:
– STROP GĘSTOŻEBROWY, NA BELKACH SPRĘŻONYCH + PŁYTAMI + NADBETON.
– CAŁOŚCI STROPÓW I KIERUNEK OPARCIA BELEK ZGODNE Z RZUTEM
– OPOBNOŚĆ GWOŹDZI Z INSTRUKCJĄ MONTAŻU DOSTARCZONĄ PRZEZ
– STROP WYKONAĆ ZGODNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY
– STROP WZG ŚWIETLNE NADMIERNE MARUNU NOŚNOŚCI I UZYTKOWANIA ZGODNIE Z
ŻAŻNACZONNIA NA RYSUNKU OBCIĄŻENIAMI.
– STROP PRZEWIDZIANO JAKO PRZEKŁADKOWY PRZEZ PRODUCENTA STROPÓW. ZABEZPIECZYĆ PRZED PRZEMIESZCZENIEM I ZSUWANIEM SIĘ PŁYT STROPOWYCH. – WG PRODUCENTA STROPÓW

LEGENDA:

- beton monolityczny
- podciągi/ podwaliny
- ściana z pustaków ceramicznych
- daszek/ trapez zadaszenia
- spadek poziom/ góry konstrukcji
- odciążenie nadproże na strop

UWAGI:

– OPRACOWANIE WYKONANE ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI
– WSZYSTKIE WYMIARY I RZĘDNE SPRAWDZIĆ NA MIEJSCU
– ROZWIĄZANIE ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
– OSTATECZNE WYMIARY OTWORÓW W STROPIE WG RYS. ARCHITEKTURY
– LOKALIZACJA PRZEBIĆ WG RYSUNKÓW ARCHITEKTURY I PROJEKTÓW BRANŻOWYCH
– POCZĄTEK WYKONAĆ TRZYNIEŚĆ SŁUPÓW ŻELBETOWE WG RYS. WYKONAWCZYCH
– KONSTRUKCJI
– OPIERCIA NADPROŻY L-19 MIN. 9CM
– PODCIĄG OPIERAĆ NA ŚCIANACH ZA POMOCĄ PODUSZEK BETONOWYCH
– ZABEZPIECZENIE MIEJSCOWE W NADPROŻACH UCIĄŻLIĆ DŁUGOŚĆ ZAKŁADU DLA PRĘTA ø12
mm, 60cm.
– ZABEZPIECZENIE MIEJSCOWE UCIĄŻLIĆ Z PRĘTAMI ZBROJENIA PODŁUŻNEGO PODCIĄGÓW.
NADCIĘCIOM I ZGIĘCIEMICH GIĘZ NADPROŻOWYCH.
– PRZY ŁĄCZENIOWE I WYTYKI DO SŁUPÓW. PRĘTY WYSTAJĄCE I ŚCIAN ŻELBETOWYCH
– PRZED ZALANIEM BETON STROPU MUSZĄ SYMBOLICZ CZY ZOSTAŁY ZAMONTOWANE
WSZELKI KONIECZNOŚCI.
– W MIEJSCACH NIEOKREŚLONYCH W PROJEKCIE ZBROJENIE WYKONAĆ WG LEGENDY JAKO
ŚCIANY MIEJSCOWANE Z PUSTAKÓW CERAMICZNYCH NA PODŁO I WPUŚĆ KLASY MIN.
– – MIEJ ZBROJENIE WYKONAĆ I WZMACNIAĆ NOŚNE WYKONAĆ WG LEGENDY JAKO
– SOWNY DŹWIĘKOWE I OBCIĄŻAĆ STROP MŁODWIĆ PO UZYSKANIU PRZEZ STROP
PRODUCENTA WYKONAĆ ZGODNIE Z NIMI. STROPU
– TRZONY KOMUNIKOWE ODPOWIADAĆ DO STROPU
– STROP WYKONAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ MONTAŻU DOSTARCZONĄ PRZEZ
PRODUCENTA STROPÓW. ZABEZPIECZYĆ – WG PRODUCENTA STROPÓW

Beton: B30 (C25/30)
Stal zbrojeniowa: A–IIIN
Otulina: 2,5 cm

Pustaki ceramiczne: 10 MPa

Lp.	Zmiana	Data	Podpis
1	Zmiana wys.stropu,zmiana zbrojenia	2019	

Tytuły projektowe

Inwestor:	
Projektant:	
Branża:	Konstrukcja
Stadium:	Wersja:
Nr rys:	Data:
Skala:	1:100
Format:	A1

Rzut parteru i stropu nad poziomem.

Sprawdził:	
Rysował:	

Projektował:	
mgr inż. Bolesław Wiśniewski	
nr upr. 6/2/66/pp	

PROJEKT WYKONAWCZY	KONSTRUKCJA

BUDYNEK PRZEDSZKOLA WIELOFUNKCYJNO Z ODDZIAŁEM
ŻŁOBKOWYM WRAZ ZAGOSPODAROWANIEM I UZBROJENIEM
TERENU ORAZ DROGA DOJAZDOWA NA DZ. NR. 2851/11, 2851/12, OBR. 5 I ARK.
MIEJSCOWOŚCI Z U. MACIEJA RAKAŃ
ŁĄCZE, DZ. 262, 284, 2851/11, 2851/12, OBR. 5 I ARK. MIEJSCOWOŚCI

inwestor:

GMINA ŁĄCZE–ZDRÓJ
RYNEK 31
57–540 ŁĄCZE–ZDRÓJ

projekt:

mgr inż. Bolesław Wiśniewski
upr. 6/2/66/pp

GŁOWACKI
Projektowanie Konstrukcji Budowlanych
ul. Rzeźnicka 12, 57-540 Kudowa-Zdrój
tel. 74 866 12 34, kom. 602 123 456
www.gzrecki.pl, e-mail: biuro@gzrecki.pl

DE
IZ. PRZYJĘCIA