

Nazwa: Wy3

Typ: Wyrzutowy

Opis:

Sys.	Nr	Szt.	Typ	Nazwa	Wymiary						Materiał	Pow. [m2]	Pow. całk. [m2]	Producent	
Wy3	1	1	WS	Kolano symetryczne	alfa= 90	a= 440	b= 635	e= 50	f= 50	r= 100	fg= 0	ocynk	2,95	2,95	Ogólne
Wy3	2	1	WA	Kolano asymetryczne	alfa= 90	a= 440	b= 635	d= 315	e= 50	f= 50	r= 100	ocynk	2,26	2,26	Ogólne
Wy3	3	1	US	Redukcja symetryczna	a= 440	b= 315	c= 300	d= 630	l= 315			ocynk	0,60	0,60	Ogólne
Wy3	4	1		Tłumik kanałowy prostokątny TŁUMIENIE 20dB(A)	a= 300	b= 630	l= 1000					ocynk	0,00		Ogólne
Wy3	5	2	K	Przewód prostokątny	a= 300	b= 630	l= 1500					ocynk	2,79	5,58	Ogólne
Wy3	6	1	WS	Kolano symetryczne	alfa= 90	a= 630	b= 300	e= 50	f= 50	r= 100	fg= 0	ocynk	1,30	1,30	Ogólne
Wy3	7	1	K	Przewód prostokątny	a= 300	b= 630	l= 1531					ocynk	2,85	2,85	Ogólne
Wy3	8	1	RRD1*+0	Podstawa dachowa prostokątna	a= 300	b= 630	l= 1500	A= 500	B= 830			ocynk	0,00		Ogólne
Wy3	9	1	RRC1*	Wyrzutnia dachowa prostokątna	a= 300	b= 630	l= 945					ocynk	0,00		Ogólne