

Nazwa: Wy1
Typ: Wyrzutowy
Opis: Wy SALE

Sys.	Nr	Szt.	Typ	Nazwa	Wymiary						Materiał	Pow. [m2]	Pow. całkow. [m2]	Producent	
Wy1	1	1	US	Redukcja symetryczna	a= 500	b= 680	c= 640	d= 940	l= 470			ocynk	1,50	1,50	Ogólne
Wy1	2	1		Tłumik kanałowy prostokątny TŁUMIENIE 24dB(A)	a= 500	b= 680	l= 1500					ocynk	0,00		-
Wy1	3	1	K	Przewód prostokątny	a= 500	b= 680	l= 800					ocynk	1,89	1,89	Ogólne
Wy1	4	1	US	Redukcja symetryczna	a= 500	b= 680	c= 400	d= 630	l= 340			ocynk	0,81	0,81	Ogólne
Wy1	5	1	K	Przewód prostokątny	a= 400	b= 630	l= 600					ocynk	1,24	1,24	Ogólne
Wy1	6	1	WS	Kolano symetryczne	alfa= 90	a= 630	b= 400	e= 50	f= 50	r= 100	fg= 0	ocynk	1,85	1,85	Ogólne
Wy1	7	1	K	Przewód prostokątny	a= 400	b= 630	l= 1244					ocynk	2,56	2,56	Ogólne
Wy1	8	1	RRC1*	Wyrzutnia dachowa prostokątna	a= 400	b= 630	l= 945					ocynk	0,00		Ogólne
Wy1	9	1	RRD1*+0	Podstawa dachowa prostokątna	a= 400	b= 630	l= 1800	A= 600	B= 830			ocynk	0,00		Ogólne